

KOREASTAR




ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ KOREASTAR DYMSCO

ПРОВОД DFTW01 МНОГОПРОВОЛОЧНЫЙ ГИБКИЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ С ФТОРОПЛАСТОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	



ПРОВОД DFTW01 МНОГОПРОВОЛОЧНЫЙ ГИБКИЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ С ФТОРОПЛАСТОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

ПРОВОД РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ ДЛЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПРОВОДКИ ПРИ МОНТАЖЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ НОМИНАЛЬНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 250 ВОЛЬТ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр многопроволочной токоведущей жилы	1.8 мм
Количество проволок в жиле	38 шт.
Диаметр одной проволоки	0.3 мм
Суммарное сечение многопроволочной токоведущей жилы	2.54 мм ²
Материал многопроволочной токоведущей жилы	термически обработанный низкоуглеродистый сплав
Электрическое сопротивление провода	0.0074 Ом
Удельное сопротивление провода при 20°C	0.018 Ом*мм ² /м
Диаметр провода в изоляции	2.3 мм
Максимальный диаметр провода по изоляции	2.5 мм
Материал изоляции	фторопласт
Цвет изоляции	синий, красный
Толщина изоляции	0.20 мм
Наименьшее допустимое сопротивление изоляции	0.5 МОм
Температура начала плавления изоляции	+260°C



Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	