

ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ KOREASTAR DYMSCO

КОМПЛЕКТЫ ПЛЕНКИ STANDARD 500 (275МКМ)

Технические характеристики

KOREASTAR

Atmo

АТМО

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

Единый адрес для всех регионов: bnw@nt-rt.ru || www.buran.nt-rt.ru



КОМПЛЕКТЫ ПЛЕНКИ STANDARD 500 (275МКМ) НА ОСНОВЕ НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ ПЛЕНКИ STANDARD-500

ОПИСАНИЕ

Ширина пленки — 500 мм, Толщина — 275 мкм, длина шага пленки по линиям отреза — 250 мм, t плавления термопленки — 160 °С, напряжение электропитания: ~220V/50 Hz.

Артикул	Наименование комплекта	Длина пленки, м	Площадь пленки	Мощность комплекта	Кол-во контактных зажимов	Кол-во битумных изоляторов	Наличие клейкой ленты
DF52C-2B1D 0.5	KS STANDARD 500-1,0-0,5	1,0 м	0,5 м2	70,0 Вт	4 шт	8 шт	-
DF52C-2B1D 0.75	KS STANDARD 500-1,5-0,75	1,5 м	0,75 м2	105,0 Вт	4 шт	8 шт	-
DF52C-2B1D 1.0	KS STANDARD 500-2,0-1,0	2,0 м	1,0 м2	140,0 Вт	4 шт	8 шт	-
DF52C-2B1D 1.25	KS STANDARD 500-2,5-1,25	2,5 м	1,25 м2	175,0 Вт	4 шт	8 шт	-
DF52C-2B1D 1.5	KS STANDARD 500-3,0-1,5	3,0 м	1,5 м2	210,0 Вт	4 шт	8 шт	-
DF52C-2B1D 1.75	KS STANDARD 500-3,5-1,75	3,5 м	1,75 м2	245,0 Вт	4 шт	8 шт	-
DF52C-2B1D 2.0	KS STANDARD 500-4,0-2,0	4,0 м	2,0 м2	280,0 Вт	8 шт	16 шт	-
DF52C-2B1D 2.5	KS STANDARD 500-5,0-2,5	5,0 м	2,5 м2	350,0 Вт	8 шт	16 шт	1 шт
DF52C-2B1D 3.0	KS STANDARD 500-6,0-3,0	6,0 м	3,0 м2	420,0 Вт	8 шт	16 шт	1 шт
DF52C-2B1D 3.5	KS STANDARD 500-7,0-3,5	7,0 м	3,5 м2	490,0 Вт	8 шт	16 шт	1 шт
DF52C-2B1D 4.0	KS STANDARD 500-8,0-4,0	8,0 м	4,0 м2	560,0 Вт	8 шт	16 шт	1 шт
DF52C-2B1D 4.5	KS STANDARD 500-9,0-4,5	9,0 м	4,5 м2	630,0 Вт	8 шт	24 шт	1 шт
DF52C-2B1D 5.0	KS STANDARD 500-10,0-5,0	10,0 м	5,0 м2	700,0 Вт	8 шт	24 шт	1 шт
DF52C-2B1D 5.5	KS STANDARD 500-11,0-5,5	11,0 м	5,5 м2	770,0 Вт	8 шт	24 шт	1 шт
DF52C-2B1D 6.0	KS STANDARD 500-12,0-6,0	12,0 м	6,0 м2	840,0 Вт	8 шт	24 шт	1 шт
DF52C-2B1D 7.0	KS STANDARD 500-14,0-7,0	14,0 м	7,0 м2	980,0 Вт	8 шт	24 шт	1 шт

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

- Пленка KS STANDARD 500 (арт. DF52C-2B1D)
- Контактные зажимы
- Битумные изоляторы
- Монтажные провода
- Гофрированная трубка
- Клейкая лента (в зависимости от комплекта)
- Инструкция по монтажу и эксплуатации — гарантийный талон
- ВНИМАНИЕ! Терморегулятор в комплект не входит

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование		Ед.измерения	Величина
Мощность		Вт / кв. м.	140
Номинальная температура на поверхности термопленки		°C	~ 45
Максимальная температура на поверхности термопленки		°C	80
Температура плавления термопленки		°C	160
Толщина термопленки	серия Standard	мм	275
	серия Premium		325
Ширина термопленки		см	50 / 100
Длина шага термопленки (по линиям отреза)		мм	250
Количество нагревательных элементов на пог. метр		шт	60
Длина шага нагревательных элементов термопленки		мм	15
Максимальная длина термопленки	при ширине 0,5 м	пог. м	12
	при ширине 1,0 м		20
Электрические параметры		В / Гц	220 / 50
Длина волны инфракрасного излучения		мм	5 - 20



Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

Единый адрес для всех регионов: bnw@nt-rt.ru || www.buran.nt-rt.ru