

ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ KOREASTAR DYMSCO

МАТЫ STANDARD (ОДНОЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ)

Технические характеристики

KOREASTAR



АТМО

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: bnw@nt-rt.ru || www.buran.nt-rt.ru



МАТЫ STANDARD (ОДНОЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ)

ТЕПЛЫЙ ПОЛ СЕРИИ STANDARD ИЗГОТОВЛЕН НА ОСНОВЕ ОДНОЖИЛЬНОГО ЭКРАНИРОВАННОГО НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ, ЗАКРЕПЛЕННОГО С ПОСТОЯННЫМ ШАГОМ НА НЕСУЩЕЙ АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКЕ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА

ОПИСАНИЕ

Толщина нагревательного кабеля — 3,5 мм, шаг укладки кабеля на мате — 90 мм, ширина мата — 500 мм, Max.t изоляции кабеля — 105 °С, Номин. t нагрева пола — 70 °С, Напряжение электропитания: ~220V/50 Hz.

Наименование комплекта	Длина мата	Площадь укладки	Мощность, Вт	Рабочий ток (А)	Сопротивление (Ом)
Мат DHM-S005 STANDARD (на 0,5 м2) KS DymSCO	1,0 м	0,5 м2	80,0 Вт	0,32 А	691,43 Ом
Мат DHM-S010 STANDARD (на 1,0 м2) KS DymSCO	2,0 м	1,0 м2	160,0 Вт	0,64 А	345,71 Ом
Мат DHM-S015 STANDARD (на 1,5 м2) KS DymSCO	3,0 м	1,5 м2	240,0 Вт	0,96 А	230,48 Ом
Мат DHM-S020 STANDARD (на 2,0 м2) KS DymSCO	4,0 м	2,0 м2	320,0 Вт	1,28 А	172,86 Ом
Мат DHM-S025 STANDARD (на 2,5 м2) KS DymSCO	5,0 м	2,5 м2	400,0 Вт	1,60 А	138,29 Ом
Мат DHM-S030 STANDARD (на 3,0 м2) KS DymSCO	6,0 м	3,0 м2	480,0 Вт	1,90 А	115,24 Ом
Мат DHM-S035 STANDARD (на 3,5 м2) KS DymSCO	7,0 м	3,5 м2	560,0 Вт	2,23 А	98,78 Ом
Мат DHM-S040 STANDARD (на 4,0 м2) KS DymSCO	8,0 м	4,0 м2	640,0 Вт	2,55 А	86,43 Ом
Мат DHM-S045 STANDARD (на 4,5 м2) KS DymSCO	9,0 м	4,5 м2	720,0 Вт	2,87 А	76,83 Ом
Мат DHM-S050 STANDARD (на 5,0 м2) KS DymSCO	10,0 м	5,0 м2	800,0 Вт	3,20 А	69,14 Ом
Мат DHM-S055 STANDARD (на 5,5 м2) KS DymSCO	11,0 м	5,5 м2	880,0 Вт	3,50 А	62,86 Ом
Мат DHM-S060 STANDARD (на 6,0 м2) KS DymSCO	12,0 м	6,0 м2	960,0 Вт	3,82 А	57,62 Ом
Мат DHM-S065 STANDARD (на 6,5 м2) KS DymSCO	13,0 м	6,5 м2	1040,0 Вт	4,14 А	53,19 Ом
Мат DHM-S070 STANDARD (на 7,0 м2) KS DymSCO	14,0 м	7,0 м2	1120,0 Вт	4,46 А	49,39 Ом
Мат DHM-S080 STANDARD (на 8,0 м2) KS DymSCO	16,0 м	8,0 м2	1280,0 Вт	5,10 А	43,21 Ом
Мат DHM-S090 STANDARD (на 9,0 м2) KS DymSCO	18,0 м	9,0 м2	1440,0 Вт	5,73 А	38,41 Ом
Мат DHM-S100 STANDARD (на 10,0 м2) KS DymSCO	20,0 м	10,0 м2	1600,0 Вт	6,37 А	34,57 Ом
Мат DHM-S110 STANDARD (на 11,0 м2) KS DymSCO	22,0 м	11,0 м2	1760,0 Вт	7,00 А	31,43 Ом
Мат DHM-S120 STANDARD (на 12,0 м2) KS DymSCO	24,0 м	12,0 м2	1920,0 Вт	7,64 А	28,81 Ом
Мат DHM-S130 STANDARD (на 13,0 м2) KS DymSCO	26,0 м	13,0 м2	2080,0 Вт	8,28 А	26,59 Ом

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

- Мат PREMIUM KS DymSCO
 - Фирменная сумка
 - Гофрированная трубка для укладки термодатчика
 - Инструкция по монтажу и эксплуатации — гарантийный талон
-
- ВНИМАНИЕ! Терморегулятор в комплект не входит

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование		Ед.измерения	Величина
Мощность		Вт / кв. м	160
Ширина нагревательного мата		м	0,5
Максимальная длина теплого пола KOREASTAR DymSCO		м	26
Максимальная площадь укладки теплого пола KOREASTAR DymSCO		кв. м	13
Шаг укладки кабеля на мате		мм	90
Толщина нагревательного кабеля	серия Standard	мм	3,5
	серия Premium		4,5
Максимальная температура изоляции кабеля		°C	105
Номинальная температура нагрева пола		°C	70
Длина монтажных «холодных» проводников		м	2,2
Электрическое питание		В / Гц	220 / 50



Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	